



Cylindrisk Lagertank

© DRP

Varenr.: 9500-3



Størrelse + Dimensioner

Diameter	2800 mm	Højde	1930 mm
Vægt	240 kg	Volume	9500 liter
Godstykkelse	10-12 mm		

Produkt Information

Denne lagertank er særdeles velegnet til brug inden for vandbehandling i landbruget. Tanken er i plast og udviklet i et samarbejde mellem Dansk Rotations Plastic og Teknologisk Institut. Den rummer 9.500 liter og har løst låg på \varnothing 600 mm og et skruelåg på 300 mm. Lagertanke fra Dansk Rotations Plastic er i en meget høj kvalitet både i udformning og i den anvendte plast.

Produktdetaljer

Design:

DRP & Teknologisk Institut

Produkt:

Cylindrisk Lagertank

Vare nr:

9500-3

Materiale & produkt beskrivelse:

1. kl. PEProduktionsmetode: Rotationsstøbning

Anvendelse:

Tanken er særdeles velegnet til brug inden for Vandbehandling – Kemi industrien

Fordele:

Kapacitet – 9.500 (9.416) ltr. Har løst \varnothing 600 mm. låg samt 300 mm. skruelåg og 2" studs for afløb. Leveres med krog for stige. Lagertanken placeres på et fast, jævnt og vandret underlag. Der må ikke forekomme sten eller andre genstande, der kan beskadige tanken. Der kan afrettes med sand eller lægges fliser. Lagertanken må ikke klodses op for at stå i lod. Lagertanke skal - hvis de står i tom tilstand - fastgøres af hensyn til vind. Lagertanke bør markeres af hensyn til påkørsel. Underlag / Jordlag: Bæreevne 3,3 t. pr. m².